

HINET2007 部局無線 LAN アクセスポイント設置ガイドライン（ゾーン C）

情報メディア教育研究センター

平成 23 年 7 月 14 日 作成

平成 24 年 11 月 15 日 改正

ノートパソコンやインターネット接続可能な携帯端末の普及により、無線 LAN アクセスに対する需要が増大しています。その一方で、暗号化等のセキュリティ対策が施されていない無線アクセスポイント（無線 AP）を悪用したネットワークの不正使用や偽装無線 AP によるパスワードの盗用などが問題となっています。本ガイドラインは、広島大学キャンパスネットワーク HINET2007 に部局・研究室等が用意した無線 LAN アクセスポイント（部局無線 AP）を接続する際、安全かつ適切な利用を行っていただくための設置基準と運用管理に必要な事項を定めるものです。ただし、各部局等では独自の情報セキュリティポリシー実施手順が定められており、無線 AP の設置そのものが認められていない場合もありますので、ご注意願います。

1. 対象ゾーン

本ガイドラインは HINET2007 ゾーン C（ローカルゾーン）に接続する無線 AP に対して適用されるものです。

2. 無線 AP の設置および機能に関する要件

2-1) 無線 AP の設置に関する要件

無線 AP の設置については、以下の要件を満たすようにして下さい。

- 近隣の無線 AP との電波干渉に注意して設置場所や設置台数を決定すること
- 近隣の無線 AP との電波干渉を軽減するよう、使用チャネルや出力レベルを決定すること
(※同一の部屋に多数の無線 AP を設置すると、接続が不安定になることがあります)
- 情報メディア教育研究センターが管理する無線 AP(HINET WiFi)や他部局整備の無線 AP との間で電波干渉が発生する場合は、必要に応じて調整・協議を行うこと

2-2) 無線 AP の機能に関する要件

導入する無線 AP の要件としては、最低限以下の機能を有するものとします。

- インフラストラクチャモードとして動作できること
- 無線ネットワークを区別する SSID を設定できること
- ブリッジモードとして動作できること
- 暗号化方式として WPA2-PSK(AES)に対応していること

3. 無線 AP の運用方法

導入する無線 AP の運用については以下の事項を遵守し、設置・運用管理を行うこととします。

3-1) 設置・管理体制

無線 AP の設置・管理責任者はローカルゾーン管理者とします。設置・管理責任者は設置場所を明確にし、設置後の無線 AP の運用状況を把握するとともに、不要になった場合はすみやかに撤去するようにして下さい。

3-2) 接続ネットワーク

無線 AP を設置するネットワークは HINET2007 ゾーン C とします。

3-3) 無線 AP の設定

無線 AP の設定には次の事項を遵守して設定して下さい

- (a) ルータ機能をオフにし、ブリッジモードにします。(ルータモードは使用禁止)
- (b) 部屋毎(無線 AP が接続されたコネクタ ID 毎)に異なる SSID を付与して下さい。異なるコネクタ ID に接続された無線 AP に同一の SSID を付与し隣り合う部屋などに設置した場合、端末が接続する無線 AP が自動的に切り替わることでネットワークが切断し、再度ウェブ認証が求められる現象が発生します。

SSID は「ZoneC-ゾーン ID-部屋番号(-部屋名称)」とし、部屋名称は任意で付けてもよいこととします。例えばローカルゾーン ID が 2000、部屋番号が A201 の場合、SSID は「ZoneC-2000-A201」もしくは「ZoneC-2000-A201-my laboratory」となります。SSID は最大 32 文字の英数字(記号を含む)です。

- (c) 必ず暗号化を設定して下さい。推奨暗号化方式は最もセキュリティ強度が高い WPA2-PSK(AES)ですが、これを利用するためには無線 AP と接続する全てのクライアントが WPA2-PSK(AES)に対応していることが条件となります。どうしても WPA2-PSK(AES)に対応できない場合は WPA-PSK(AES)を選択して下さい。なお、WEP や WPA-PSK(TKIP)を選択しないで下さい。

暗号化キー(事前共有キー)は、情報メディア教育研究センターが推奨するパスワードポリシーに沿って設定して下さい。詳細は下記のサイトを参照して下さい。

パスワード - 情報メディア教育研究センター

<http://www.media.hiroshima-u.ac.jp/services/reg/password>

(参考) 下記サイト(学内限定)へアクセスすると、パスワードポリシーに沿った上で、判別が難しい文字を避けた暗号化キーを自動生成します。

https://www.media.hiroshima-u.ac.jp/st/wifi_keygen

- (d) 無線 AP の管理用パスワードについても、上記の暗号化キーの生成ルールに準じたものを設定するようにして下さい。
- (e) 無線 AP の管理用の IP アドレスは、設置するゾーン C の IP アドレス範囲から手動で割り当てるか DHCP クライアント機能により付与して下さい。

3-4) SSID と暗号化キーの取り扱い

SSID と暗号化キーは、無線 AP 設置・管理責任者(ローカルゾーン管理者)が責任を持って管理して下さい。特に暗号化キーはローカルゾーンに接続させる利用者へのみ配布する等、管理は厳重に行なって下さい。また、暗号化キーを提供した利用者と接続する端末(または接続許可する端末)について確実な把握を行う

ようにして下さい。